

CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS



功率范围

可选配网络接口模块或RS485卡等，可方便地实现对UPS集中监控及远程监控。具备RPA(冗余并联)功能，可实现32台UPS并机。

技术参数

额定功率	100W	额定电压	192VDC
额定电流	0.5A	额定功率因数	0.95
额定效率	90%	额定温度	40℃
额定寿命	100000h	额定湿度	95%
额定海拔	1000m	额定风速	10m/s
额定噪音	50dB	额定振动	0.5g
额定防护等级	IP65	额定电磁兼容	CE
额定安全等级	Class II	额定认证	CCC

输入电压	192VDC	输入电流	0.5A
输出电压	192VDC	输出电流	0.5A
输入功率	100W	输出功率	100W
输入效率	90%	输出效率	90%
输入温度	40℃	输出温度	40℃
输入湿度	95%	输出湿度	95%
输入海拔	1000m	输出海拔	1000m
输入风速	10m/s	输出风速	10m/s
输入噪音	50dB	输出噪音	50dB
输入振动	0.5g	输出振动	0.5g
输入电磁兼容	CE	输出电磁兼容	CE
输入安全等级	Class II	输出安全等级	Class II
输入认证	CCC	输出认证	CCC

项目	指标	单位	备注
额定功率	100W	W	
额定电压	192VDC	V	
额定电流	0.5A	A	
额定效率	90%	%	
额定温度	40℃	℃	
额定湿度	95%	%	
额定海拔	1000m	m	
额定风速	10m/s	m/s	
额定噪音	50dB	dB	
额定振动	0.5g	g	
额定电磁兼容	CE		
额定安全等级	Class II		
额定认证	CCC		
额定寿命	100000h	h	
额定防护等级	IP65		
额定安全等级	Class II		
额定认证	CCC		
额定功率	100W	W	
额定电压	192VDC	V	
额定电流	0.5A	A	
额定效率	90%	%	
额定温度	40℃	℃	
额定湿度	95%	%	
额定海拔	1000m	m	
额定风速	10m/s	m/s	
额定噪音	50dB	dB	
额定振动	0.5g	g	
额定电磁兼容	CE		
额定安全等级	Class II		
额定认证	CCC		

额定功率: 100W
额定电压: 192VDC

额定电流: 0.5A
额定效率: 90%