容量	1000 VA / 800 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
输入			
电压	220 VAC		
电压范围	140-290 VAC	162-268VAC	
频率	50 Hz		
输出			
电压范围(电池模式)	±10%		
频率范围(电池模式)	50Hz±1Hz		
转换时间	一般 2-6 ms，最多不超过10ms		
波形 (电池)	模拟正弦波		
电池			
电池型号 & 数量	12V 7 Ah x 2	12V 9 Ah x 2	12V 9 Ah x 2
充电时间	4 小时充至90%		
指示灯说明			
市电模式	绿灯亮	最下方的绿灯亮，第二个到第五个绿灯依序显示负载大小	
电池模式	黄灯亮	黄灯依序显示电池容量由多至少	
旁路模式	黄灯亮		
报警			
电池模式	每10秒响一声		
电池电量低	每1秒响一声		
过载	每0.5秒响一声		
电池更换指示	每2秒响一声		
故障	长响不响		
保护			
全面保护	过载, 深度放电及短路保护		
物理			
尺寸, 宽 x 深 x 高 (mm)	146 x 350 x 160	146 x 397 x 205	
净重 (kg)	6.8	11.1	11.5
使用环境			
湿度	0-90% 无凝结		
噪音	0-40°C 温度		
	小于40dB		

现行产品规格若有变更不再另行通知