

CDT-S 系列

三进单出高频在线式UPS

功率范围

10kVA ~ 20kVA



性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 模块化设计
- ★ 智能化管理
- ★ 节能环保

产品特点

1. 采用先进的IGBT技术，效率高，损耗低，体积小，重量轻，运行可靠。

CDT-S系列三进单出高频在线式UPS，采用先进的IGBT技术，效率高，损耗低，体积小，重量轻，运行可靠。该系列UPS具有输入功率因数校正功能，可有效提高电网的功率因数，降低电网的损耗。同时，该系列UPS还具有模块化设计，可根据用户的需求进行灵活配置，满足不同场合的应用需求。

技术参数

	CDT15KL-S	CDT20KL-S
三进单出		
	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
同相电压) ± 3% @ 100%负载; 110 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
同相电压) ± 3% @ 100%负载; 120 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
	300 VAC (同相电压) ± 3%	
	290VAC (同相电压) ± 3%	
	46~54 Hz 或 56~64Hz	
	≥ 0.99 @ 100% 负载	
	208/220/230/240VAC	
	± 1 %	
	46~54Hz 或 56~64Hz	
	50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz	
	3:1	
	≤ 3 % THD (阻性负载)	
	≤ 5 % THD (非线性负载)	
	0	
	0	
	纯正弦波	
	91%	91%
	91%	91%
	12V / 9Ah	

规格型号		CDT10KL-S
相位		
容量		10000 VA/8000 W
输入		
电压范围	低电压转换	176V
	低电压恢复	186V
	高电压转换	
	高电压恢复	
频率范围		
功率因数		
输出		
输出电压		208/220/230/240VAC
电压范围 (电池模式)		
频率范围 (同步校正范围)		
频率范围 (电池模式)		
浪涌比率		
暂波失真		
转换时间	旁路至逆变	
	逆变至旁路	
波形 (电池模式)		
效率		
市电模式		91%
电池模式		91%
电池		
	电池型号	